



INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPRESS DRYBACK

STANDARDS	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	PVC hétérogène
DIMENSIONS		1219 x 184 mm 609.6 x 302.8 mm
ÉPAISSEUR	ISO 24346	2,5 mm
COUCHE D'USURE	ISO 24340	0,55 mm
SYSTÈME D'INSTALLATION		A Coller
ACOUSTIQUE		N/A
BISEAU		Grand Biseau
EMBOSSAGE		N/A
NIVEAU DE BRILLANCE		4-7 degrés
QUANTITÉ		18 planches & dalles / boîte 55 boîtes / palette (planches) 66 boîtes / palette (dalles)
COUVERTURE		4,04 m ² / boîte (planches) 3,34 m ² / boîte (dalles) 222,20 m ² / palette (planches) 220,44 m ² / palette (dalles)

PERFORMANCE

INFLAMMABILITÉ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} -s1
RÉSISTANCE AUX TACHES	EN ISO 26987:2012	Classe 0
SOLIDITÉ DES COULEURS	EN ISO 105-B02	Niveau 6
RÉSISTANCE AUX MOISISSURES	ISO 846	Intensité de la croissance 0
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	ISO 23999	≤ 0,15 %
ISOLATION ACOUSTIQUE	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	N/A
INDENTATION RÉSIDUELLE	EN 433	< 0,1 mm
CHAISE A ROULETTE	ISO 4918 EN 425:2002	Conforme
EMISSION FORMALDEHYDE	EN 14041:2004	Classe E1
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 13893 DN 51130	DS R10
COMPORTEMENT ÉLECTROSTATIQUE	EN 1815	Conforme
REACH	EC N° 1907/2006	Conforme
EMISSION VOC	RÈGLEMENTATION FRANÇAISE	A+
CHAUFFAGE AU SOL		Oui, 27°C max.

CLASSIFICATION ET GARANTIE

CLASSIFICATION	ISO 10874 Petit commerce ISO 10874 Domestique EN 685 Petit commerce EN 685 Domestique	Classification 33 
GARANTIE	Domestique Petit commerce Commercial	25 années 20 années 10 années

